



Bramy garażowe segmentowe

WYMIARY SPECJALNE
BEZ PRZETŁOCZEŃ
RENOLIT SPECJALNY

Opis bramy w wykonaniu standardowym:

- * panele wykonane z blach ocynkowanych ogniowo, okleinowanych renolitem od zewnątrz, powlekanych poliestrem od wewnątrz
- * wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 40 mm
- * faktura zewnętrzna: gładka bez przetłoczeń
- * okucie góra/dół w kolorze grafitowym
- * prowadnice stalowe ocynkowane ogniowo
- * wał z ocynkowanymi sprężynami skrętnymi (1 lub 2 szt)
- * wytrzymałość sprężyn 15000 cykli
- * brama wyposażona w zamek
- * prowadzenie standardowe (S) lub niskie z wałem z przodu (F)
- * kolor wewnętrzny: biało-szary (zbliżony do RAL9002)



- * renolit zewnętrzny: **1192001** - Oregon, **2052089** - Eiche dunkel, **2052090** - Eiche hell, **2065021** - Sapeli, **2097013** - Mahagoni, **2115008** - Oregon 3, **2167009** - Sierra, **2167010** - Nevada, **2178001** - Golden Oak, **2178007** - Nussbaum, **2222004-195** - Tabasco Teak, **3069041** - Bergkiefer, **3118076** - Eiche natur, **3149008** - Eiche rustikal, **3152009** - Streifen Douglasie, **3156003** - Eiche, **3162002** - Macore, **3167004** - Mooreiche, **3167011** - Eiche natur, **3202001** - Black Cherry, **3211005-148** - Irish Oak, **3211006-148** - Antique Oak, **3214007-195** - Rustic Cherry, **3214008-195** - Cherry Blossom, **3214009-195** - Soft Cherry, **1087.05** - Zinkgelb, **1379.05** - Cremeweiß, **3005.05** - Weinrot, **3054.05** - Hellrot, **3081.05** - Dunkelrot, **5007.05** - Brillantblau, **5150.05** - Stahlblau, **6005.05** - Moosgrün, **6110.05** - Smaragdgrün, **6125.05** - Dunkelgrün, **701205** - Basaltgrau, **7016.05** - Anthrazitgrau, **701605.083** - Anthrazitgrau (folia o strukturze gładkiej), **7038.05** - Achatgrau, **703905** - Quarzgrau, **7155.05** - Grau, **715505.083** - Grau (folia o strukturze gładkiej), **7251.05** - Lichtgrau, **809905** - Braun maron, **8518.05** - Schwarzbraun, **8875.05** - Schokobraun, **9152.05** - Weiss, **49233** - Siena Rosso, **49237** - Siena noce, **49240** - Winchester, **49254** - Siena PL, **F436-1001** - Metbrush aluminium

Wzornik renolitów do wglądu na stronie www.koltex.pl

WAŻNE! Bramy tylko w zakresie wysokości podanych w tabeli. Panel górny i dolny może być docinany.

mm		Szerokość otworu bramowego													
		2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700
Wysokość otworu	1800 - 2000	2955	2997	3196	3236	3278	3317	3357	3501	3543	3655	3702	3841	4065	4172
	2250 - 2500	3371	3419	3485	3532	3580	3637	3694	4008	4053	4164	4216	4656	4711	4824
	2750 - 2950	4896	5172	5239	5620	5690	5730	5772	5830	5870	5987	6050	6103	6176	6232

mm		Szerokość otworu bramowego												
		3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
Wysokość otworu	1800 - 2000	4200	4326	4496	4776	4825	4863	4905	5052	5101	5362	5399	5681	5716
	2250 - 2500	4881	4983	5186	5193	5236	5292	5340	5497	5540	5810	5868	6389	6432
	2750 - 2950	6285	6349	6405	6729									

Dodatki	Cena netto	jedn.
Okno 422 x 258 mm (białe/brazowe)	190,00	szt.
Okno (czarne) - Owalne 590 x 275 mm, Prostokątne 545 x 245 mm	180,00	szt.
Blenda maskująca (wykonana z panela bramowego - okuta profilem aluminiowym - anoda)	355,00	mb
Prowadzenie niskie - wał z tyłu (dla bram których szerokość nie przekracza 3400 mm)	170,00	szt.
Prowadzenie niskie - wał z tyłu (dla bram których szerokość przekracza 3400 mm)	265,00	szt.
Zabezpieczenie przed zerwaniem sprężyn	135,00	kpl
Panel na wymianę serwisową - renolit specjalny	330,00	mb
Kątownik montażowy (specyficzne warunki montażowe) - długość 2000 mm	24,50	szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE