

Drzwi aluminiowe

Styl wpisany w Twój dom

			
Rodzaj panelu	obustronnie nakładkowy o grubości 75 mm	jednostronnie nakładkowy o grubości 58 mm	wsadowy o grubości 58 mm
Typ	Aluminium	Aluminium	Aluminium
System	Aliplast GENESIS	Aliplast GENESIS	Aliplast GENESIS
Budowa	• zewnętrzna okładzina z blachy aluminiowej o grubości 3 mm • guma dylatacyjna • twarda pianka PUR • wewnętrzna okładzina z blachy aluminiowej o grubości 2 mm	• zewnętrzna okładzina z blachy aluminiowej o grubości 3 mm • guma dylatacyjna • twarda pianka PUR • wewnętrzna okładzina z blachy aluminiowej o grubości 2 mm	• zewnętrzna okładzina z blachy aluminiowej o grubości 1,5 mm • twarda pianka PUR • wewnętrzna okładzina z blachy aluminiowej o grubości 1,5 mm
Głębokość zabudowy	75 mm	75 mm	75 mm
Rodzaj szyby w panelu	szyba trzykomorowa o grubości 67 mm U = 0,5 W/m²K	szyba dwukomorowa o grubości 50 mm U = 0,6 W/m²K	szyba dwukomorowa o grubości 34 mm U = 1,0 W/m²K
Termoizolacja	U_d od 0,8 W/m²K dla drzwi o wymiarach 1130 x 2100 mm	U_d od 1,0 W/m²K dla drzwi o wymiarach 1130 x 2100 mm	U_d od 1,5 W/m²K dla drzwi o wymiarach 1130 x 2100 mm
Maksymalny wymiar	1200 x 2400 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 2400 mm
Pozostałe wymiary na zapytanie			

PRZEMYŚLANE BEZPIECZEŃSTWO

Z myślą o Klientach poszukujących profesjonalnych rozwiązań, zapewniających najwyższej klasy bezpieczeństwo, zewnętrzne drzwi wejściowe wyposażamy w specjalne rozwiązania, które gwarantują ochronę przed nieproszonymi gośćmi. Maksimum komfortu zapewnia korzystanie z bezkluczkowych systemów otwierania i zamykania drzwi. Nowoczesny system kontroli dostępu zainstalowany w drzwiach wejściowych, pozwala kształtować je pod względem indywidualnych preferencji.




Czytnik kart RFID



Czytnik linii papilarnych



Klawiatura numeryczna z kodem



Czytnik SOREX

wymiary zewnętrzne:
75,4 x 44 x 29 mm

wymiary zewnętrzne:
100 x 55 x 30 mm

BUDOWA DRZWI



1. **Skrzydło drzwi** z panelem nakładkowym o grubości:
 - 75 mm - panel obustronnie nakładkowy
 - 58 mm - panel jednostronnie nakładkowy
2. **Rama skrzydła i ościeżnicy** z trzykomorowych profili z przegrodą termiczną
3. **Szyby trzykomorowe/dwukomorowe**
4. **Aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane**
5. **Pochwyt ze stali nierdzewnej**
6. **Próg z przegrodą termiczną**
7. **Zawiasy rolkowe** w standardzie, opcjonalnie ukryte
8. **System kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
9. **Samozamykacz** w skrzydle drzwi (opcja dodatkowa)
10. **Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
11. **Różne rodzaje klamek do wyboru**
12. **Wkładka atestowana** z trzema kluczami
13. **3-punktowa zasuwница GU-SECURY Automatic** w standardzie. Istnieje możliwość rozbudowania o podłączenie silnika i kontrolę dostępu. Opcjonalnie dostępne zamki elektryczne

WYPOSAŻENIE



Zawiasy rolkowe
cała paleta kolorów



Zawiasy ukryte
opcja dodatkowa



Samozamykacz w skrzydle
opcja dodatkowa